

N° D'IMPRIMÉ C71031518

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite			31/07/2026	26063982
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures			La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
28/09/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S033C324				
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD				
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 033C1356				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays			Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
GH-059-GG (F)			29/06/2022	
Marque			Désignation commerciale	
CITROEN			C5 AIRCROSS	
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale Genre	
VR7ACYHZSNL032662			M1 VP	
Type/CNIT			Énergie	
M10CTRP175G384			GO	
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
100593				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : 26063919			DATE : 29/07/2026	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S033C324				
			Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, ARD, AVD, ARG 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/07/2026 : 100582 km	
				
			AVANT ARRIERE	
			G D G D	
			Forces verticales : 774 daN 620 daN	
			Frein de service	
			Forces de freinage : 244 daN 234 daN 233 daN 228 daN	
			Déséquilibre (<20%) : 5 % 3 %	
			Forces de freinage (efficacité) : 244 daN 234 daN 233 daN 228 daN	
			Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %	
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %	

ENCHÈRESVO
VÉHICULES D'OCCASION

DEFAILLANCES CRITIQUES : TRAVAUX REALISES

N° D'IMPRIMÉ C71031762

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																	
Contrôle technique périodique	29/07/2026	26063919																																																																																																	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																		
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillances critiques : 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée AVD																																																																																																		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, ARD, AVD, ARG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG																																																																																																		
29/07/2026	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD																																																																																																		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																			
Contre-visite																																																																																																			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																			
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																			
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																			
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																			
N° D'AGRÈMENT : 033D1334																																																																																																			
SIGNATURE :																																																																																																			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																			
(2) Immatriculation et pays GH-059-GG (F)	Date d'immatriculation 29/06/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 29/06/2022																																																																																																	
Marque CITROEN	Designation commerciale C5 AIRCROSS																																																																																																		
(1) N° dans la série du type (VIN) VR7ACYHZSNL032662	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																	
Type/CNIT M10CTRVP175G384	Énergie GO																																																																																																		
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																		
100582																																																																																																			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																			
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 																																																																																																		
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-0.9 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>948 daN</td><td></td><td></td><td>625 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>277 daN</td><td></td><td>318 daN</td><td>197 daN</td><td></td><td>194 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>13 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>277 daN</td><td></td><td>318 daN</td><td>197 daN</td><td></td><td>194 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">62 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td colspan="6">22 %</td></tr><tr><td colspan="6">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="6">Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.23 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td colspan="6">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.6 % -2.4 %</td></tr><tr><td colspan="6">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-0.7 % -0.3 %</td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.9 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			2 %		Forces verticales :		948 daN			625 daN		Frein de service							Forces de freinage :	277 daN		318 daN	197 daN		194 daN	Déséquilibre (<20%) :		13 %			2 %		Forces de freinage (efficacité) :	277 daN		318 daN	197 daN		194 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %						Émissions à l'échappement						Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.23 m-1 C2:<0.1 m-1						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.6 % -2.4 %						Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-0.7 % -0.3 %					
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.9 m/km																																																																																																	
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			2 %																																																																																														
Forces verticales :		948 daN			625 daN																																																																																														
Frein de service																																																																																																			
Forces de freinage :	277 daN		318 daN	197 daN		194 daN																																																																																													
Déséquilibre (<20%) :		13 %			2 %																																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	277 daN		318 daN	197 daN		194 daN																																																																																													
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %																																																																																																		
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %																																																																																																		
Émissions à l'échappement																																																																																																			
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.23 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																																			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.6 % -2.4 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-0.7 % -0.3 %																																																																																																			