

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	17/07/2026	26000057					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
16/09/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S013C326							
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS							
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 013C0679							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
EW-670-QX (F)	17/04/2018	17/04/2018					
Marque	Désignation commerciale						
PEUGEOT	5008						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF3M45GZWHL076328	M1	VP					
Type/CNIT	Énergie						
M10PGTVP056E172	ES						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
140927							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
		G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.6 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		1 %			
Forces verticales :		939 daN		705 daN			
Frein de service							
Forces de freinage :		342 daN	315 daN	240 daN	231 daN		
Déséquilibre (<20%) :		8 %		4 %			
Forces de freinage (efficacité) :		342 daN	315 daN	240 daN	231 daN		
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		68 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		26 %					
Émissions à l'échappement							
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.11 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.02 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.000					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.6 %		-3.3 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-3.9 %			