



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C74174720

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																		
Contrôle technique périodique	02/09/2026	26064547																																																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/12/2019 : 119152 km / 07/12/2021 : 139477 km / 04/12/2023 : 149171 km / 27/11/2025 : 163423 km																																																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																				
01/11/2026																																																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																				
Contre-visite																																																																																																				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																				
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																				
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																				
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																				
N° D'AGRÈMENT : 033C1356																																																																																																				
SIGNATURE :																																																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																				
(2) Immatriculation et pays DC-813-AC (F)	Date d'immatriculation 25/03/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 07/01/2014																																																																																																		
Marque CITROEN	Désignation commerciale C4 PICASSO																																																																																																			
(1) N° dans la série du type (VIN) VF73A9HC8DJ887698	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																		
Type/CNIT M10CTRVP007J968	Énergie GO																																																																																																			
Document(s) présent(s)																																																																																																				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																			
167287																																																																																																				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																				
DATE :																																																																																																				
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td colspan="2">+0.0 m/km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td colspan="2">5 %</td><td></td><td colspan="2">5 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td colspan="2">930 daN</td><td></td><td colspan="2">613 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>342 daN</td><td>356 daN</td><td>198 daN</td><td></td><td>207 daN</td><td></td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>342 daN</td><td>356 daN</td><td>198 daN</td><td></td><td>207 daN</td><td></td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="6">71 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="6">26 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="6">C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.4 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">-2.7 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-2.6 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">-1.6 %</td></tr></tbody></table>				G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %			5 %		Forces verticales :		930 daN			613 daN		Frein de service							Forces de freinage :	342 daN	356 daN	198 daN		207 daN		Déséquilibre (<20%) :		4 %			5 %		Forces de freinage (efficacité) :	342 daN	356 daN	198 daN		207 daN		Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %				-2.7 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.6 %				-1.6 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																														
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km																																																																																																		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %			5 %																																																																																															
Forces verticales :		930 daN			613 daN																																																																																															
Frein de service																																																																																																				
Forces de freinage :	342 daN	356 daN	198 daN		207 daN																																																																																															
Déséquilibre (<20%) :		4 %			5 %																																																																																															
Forces de freinage (efficacité) :	342 daN	356 daN	198 daN		207 daN																																																																																															
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %																																																																																																			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %																																																																																																			
Émissions à l'échappement																																																																																																				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																																			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %				-2.7 %																																																																																															
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.6 %				-1.6 %																																																																																															