



N° D'IMPRIMÉ C V 6 0 6 4 7 8 4 8

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

13/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25020080

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1635

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GH-841-RS (F)
Date d'immatriculation : 23/09/2022
Date de 1^{ère} mise en circulation : 26/07/2022

Marque

AUDI

Désignation commerciale

A4 AVANT

N° dans la série du type (VIN)

WAUZZZF46NA031991

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10AUDVP094H409

Énergie

ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

98474

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		5 %	
Forces verticales :	939 daN		766 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	269 daN	265 daN	231 daN	233 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	387 daN	377 daN	259 daN	268 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	32 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.6 %		-1.3 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO