



N° D'IMPRIMÉ C71031469

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique		07/08/2026		26064110																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ARD, ARG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARG 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD, AVD 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV Défaillances mineures : 1.1.2.b.1. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Dégagement du frein rendu difficile 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, AR 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD 8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/03/2019 : 154964 km / 17/05/2019 : 155508 km / 31/05/2021 : 171912 km / 02/07/2021 : 172463 km / 25/05/2023 : 190016 km / 21/05/2025 : 210437 km																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																											
06/10/2026																																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																											
Contre-visite																																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																											
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																											
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																											
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																											
N° D'AGRÈMENT : 033C1356																																																																											
SIGNATURE :																																																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																											
(2) Immatriculation et pays BB-647-LP (F)																																																																											
Date d'immatriculation 03/06/2019																																																																											
Date de 1 ^{ère} mise en circulation 12/10/2010																																																																											
Marque OPEL																																																																											
Désignation commerciale CORSA																																																																											
(1) N° dans la série du type (VIN) W0L0SDL68A4021084																																																																											
(5) Catégorie internationale M1																																																																											
Genre VP																																																																											
Type/CNIT M10PELVP0008451																																																																											
Énergie GO																																																																											
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																											
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																											
220656																																																																											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																											
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																											
DATE :																																																																											
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																											
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-1.3 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">4 %</td><td colspan="2">2 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">754 daN</td><td colspan="2">442 daN</td></tr><tr><td colspan="5">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>250 daN</td><td>251 daN</td><td>161 daN</td><td>156 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (≤20%) :</td><td colspan="2">1 %</td><td colspan="2">3 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>250 daN</td><td>251 daN</td><td>161 daN</td><td>156 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">68 %</td></tr><tr><td colspan="5">Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">Opacité des fumées(1.3 m-1) C5:0.43 m-1 C6:0.76 m-1 C7:0.36 m-1 Moyenne:0.52 m-1</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -2.3 %</td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.3 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		2 %		Forces verticales :	754 daN		442 daN		Frein de service					Forces de freinage :	250 daN	251 daN	161 daN	156 daN	Déséquilibre (≤20%) :	1 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	250 daN	251 daN	161 daN	156 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %					Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(1.3 m-1) C5:0.43 m-1 C6:0.76 m-1 C7:0.36 m-1 Moyenne:0.52 m-1					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -2.3 %				
	AVANT		ARRIÈRE																																																																								
	G	D	G	D																																																																							
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.3 m/km																																																																										
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		2 %																																																																								
Forces verticales :	754 daN		442 daN																																																																								
Frein de service																																																																											
Forces de freinage :	250 daN	251 daN	161 daN	156 daN																																																																							
Déséquilibre (≤20%) :	1 %		3 %																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	250 daN	251 daN	161 daN	156 daN																																																																							
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %																																																																										
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %																																																																											
Émissions à l'échappement																																																																											
Opacité des fumées(1.3 m-1) C5:0.43 m-1 C6:0.76 m-1 C7:0.36 m-1 Moyenne:0.52 m-1																																																																											
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -2.3 %																																																																											