

N° D'IMPRIMÉ C68940881

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	05/03/2026	26060692				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, AVD, ARG					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
04/05/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite	Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S033C324						
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD						
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 033F1011						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays GC-831-LS (F)	Date d'immatriculation 19/10/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 19/10/2021				
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 3008					
(1) N° dans la série du type (VIN) VF3MCYHZMMS199319	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP				
Type/CNIT M10PGTVP1291862	Énergie GO					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
147064						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
DATE :						
Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
		+0.0 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %			0 %	
Forces verticales :		910 daN			597 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	320 daN		307 daN	210 daN		195 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %			8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	320 daN		307 daN	210 daN		195 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	68 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %					
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %	-1.2 %				