



N° D'IMPRIMÉ CV60642888

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

04/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010508

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 064F1211

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GP-043-NR (F)    Date d'immatriculation : 15/06/2023    Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 15/06/2023

Marque : PEUGEOT    Désignation commerciale : 208

N° dans la série du type (VIN) : VR3UPHNEKP5062918    Catégorie internationale : M1    Genre : VP

Type/CNIT : M10PGTVP2021487    Énergie : ES

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

33346

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIÈRE
	G D	G D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.7 m/km	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %	15 %
Forces verticales :	738 daN	430 daN
Frein de service		
Forces de freinage :	272 daN	287 daN 166 daN 165 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %	1 %
Forces de freinage (efficacité) :	272 daN	287 daN 166 daN 165 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	76 %	
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %	
Émissions à l'échappement		
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %    Lambda (0.97 à 1.03) : 1.015
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %	-3.2 %



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO