

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000188114

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	16/10/2026	V2688115

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÈMENT : S031Z123 RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 ADRESSE :ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 2 - 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 2 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 3 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD, ARG, ARD) 4 - 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG) 5 - 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés N° D'AGRÈMENT : 031Z1352 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
N° Immatriculation GS-422-FD (F) Date d'immatriculation 03/11/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation 03/11/2023 Genre CTTE Marque PEUGEOT Type VFEHTM-B2E21E N° dans la série du type VF3VFEHTMPZ030183 Energie GO Kilométrage inscrit au compteur 115647 Désignation commerciale EXPERT	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : TLSE ENCHERES AUTOMOBILES ADRESSE :POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																				
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	<table><tr><th></th><th>AVANT</th><th></th><th>ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td>-2.7m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td>14%</td><td></td><td>2%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td>1065daN</td><td></td><td>721daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>351daN</td><td>366daN</td><td>229daN 225daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td>5%</td><td></td><td>2%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>351daN</td><td>366daN</td><td>229daN 225daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=50%):</td><td></td><td></td><td>65%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td></td><td></td><td>Taux d'efficacité (=18%): 23%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</td><td>-0.6%</td><td>-0.6%</td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-4.0%</td><td>-4.0%</td><td></td></tr></table>		AVANT		ARRIERE		G	D	G D	Ripage (-8 à +8m/km)	-2.7m/km			Dissymétrie suspension (=30%)	14%		2%	Forces verticales	1065daN		721daN	Frein de service				Force de freinage:	351daN	366daN	229daN 225daN	Déséquilibre (<20%):	5%		2%	Force de freinage (efficacité):	351daN	366daN	229daN 225daN	Taux d'efficacité global (=50%):			65%	Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 23%	Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-0.6%	-0.6%		Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%	
	AVANT		ARRIERE																																																		
	G	D	G D																																																		
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.7m/km																																																				
Dissymétrie suspension (=30%)	14%		2%																																																		
Forces verticales	1065daN		721daN																																																		
Frein de service																																																					
Force de freinage:	351daN	366daN	229daN 225daN																																																		
Déséquilibre (<20%):	5%		2%																																																		
Force de freinage (efficacité):	351daN	366daN	229daN 225daN																																																		
Taux d'efficacité global (=50%):			65%																																																		
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 23%																																																		
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-0.6%	-0.6%																																																			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%																																																			