N° D'IMPRIMÉ CV60677779

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

autoSÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

29/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26011207

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES :
1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays: GY-436-MQ (F)
Date d'immatriculation: 09/06/2026
Date de 1ère mise en circulation: 30/07/2024
Marque: FORD
Désignation commerciale: TRANSIT
N° dans la série du type (VIN): WF0EXXTTRERG17561
Catégorie internationale: N1
Genre: CTTE
Type/CNIT: N10FRDCT554M276
Énergie: GO
Document(s) présenté(s): Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

37360

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) G
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P21CB

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		4 %	
Forces verticales :	1006 daN		1169 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	482 daN	410 daN	415 daN	409 daN
Déséquilibre (<20%) :	15 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	482 daN	410 daN	415 daN	409 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 78 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 30 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.7 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.5 % -0.9 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %

autoSÉCURITÉ

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

VOLONTAIRE