

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000176663

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	16/10/2026	V2676664

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÈMENT : S031Z207 RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN ADRESSE : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR	DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG) 2 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 3 - 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARG, G, ARD, D, AR) 4 - 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG) 5 - 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG) 6 - 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 2 - 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 3 - 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD)
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés N° D'AGRÈMENT : 031Z1480 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
N° Immatriculation : GX-621-LL (F) Date d'immatriculation : 10/06/2024 Date de 1^{ère} mise en circulation : 10/06/2024 Genre : CTTE Marque : NISSAN Type : V2UM00AE6EV0LXC350 N° dans la série du type : VNVV2000472345606 Energie : GO Kilométrage inscrit au compteur : 59020 Désignation commerciale : NISSAN INTERSTAR	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : ENCHERES MAT ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 22 BOULEVARD RIQUET 31000 TOULOUSE	

GROUPES DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	<table><thead><tr><th></th><th>AVANT</th><th></th><th>ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="2">-0.1m/km</td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">1%</td><td>2%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">1236daN</td><td>1568daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>437daN</td><td>458daN</td><td>460daN 448daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">5%</td><td>3%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>437daN</td><td>458daN</td><td>460daN 448daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=50%):</td><td colspan="2"></td><td>64%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="3">Taux d'efficacité (=18%): 26%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</td><td colspan="2">% +1.0%</td><td></td></tr></tbody></table>		AVANT		ARRIÈRE		G	D	G D	Ripage (-8 à +8m/km)	-0.1m/km			Dissymétrie suspension (=30%)	1%		2%	Forces verticales	1236daN		1568daN	Frein de service				Force de freinage:	437daN	458daN	460daN 448daN	Déséquilibre (<20%):	5%		3%	Force de freinage (efficacité):	437daN	458daN	460daN 448daN	Taux d'efficacité global (=50%):			64%	Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 26%			Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	% +1.0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																														
	G	D	G D																																														
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.1m/km																																																
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		2%																																														
Forces verticales	1236daN		1568daN																																														
Frein de service																																																	
Force de freinage:	437daN	458daN	460daN 448daN																																														
Déséquilibre (<20%):	5%		3%																																														
Force de freinage (efficacité):	437daN	458daN	460daN 448daN																																														
Taux d'efficacité global (=50%):			64%																																														
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 26%																																																
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	% +1.0%																																																