



N° D'IMPRIMÉ CV60656093

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

06/06/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26020375

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C0679

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays GN-532-KH (F)	Date d'immatriculation 18/04/2023	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 18/04/2023
--	--------------------------------------	--

Marque VOLVO	Désignation commerciale XC40
-----------------	---------------------------------

N° dans la série du type (VIN) YV1XZK7V7P2087146	Catégorie internationale M1	Genre VP
---	--------------------------------	-------------

Type/CNIT M10VLVPPNN1W445	Énergie EH
------------------------------	---------------

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

037885

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		9 %	
Forces verticales :	998 daN		697 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	376 daN	337 daN	248 daN	232 daN
Déséquilibre (<20%) :	11 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	376 daN	337 daN	248 daN	232 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	28 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda :
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		-1.0 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO