



N° D'IMPRIMÉ CV60670870

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

24/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26020510

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRIS : Mauvais fonctionnement

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1506

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays GP-968-BA (F) Date d'immatriculation 26/08/2026 Date de 1^{ère} mise en circulation 25/05/2023

Marque

SEAT

Désignation commerciale

LEON

N° dans la série du type (VIN)

VSSZZKL3PR015542

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10SETVP017K277

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

046397

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		2 %	
Forces verticales :	927 daN		536 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	316 daN	301 daN	113 daN	129 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		13 %	
Forces de freinage (efficacité) :	316 daN	301 daN	113 daN	129 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	58 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.3 %		+0.3 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO