



N° D'IMPRIMÉ CV60644541

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

19/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26020173

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur

Défaillances mineures :

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG

7.3.1.a.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL : Le dispositif antivol ne fonctionne pas

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C0679

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

HB-144-RX (F)

Date d'immatriculation

31/01/2025

Date de 1^{ère} mise en circulation

31/01/2025

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

C3

N° dans la série du type (VIN)

VR7CCHPV5ST010512

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10CTRVP2144031

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

020965

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		5 %	
Forces verticales :	770 daN		468 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	314 daN	279 daN	198 daN	180 daN
Déséquilibre (<20%) :	12 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	314 daN	279 daN	198 daN	180 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	78 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.01 %		0.01 %	
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.01 %		0.01 %	
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.048			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		-0.9 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO