

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000164978

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	26/01/2026	V2664979

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÈMENT : S031Z123 RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	DÉFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés N° D'AGRÈMENT : 031Z1541 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
N° Immatriculation : GK-997-MA (F) Date d'immatriculation : 10/11/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation : 10/11/2022 Genre : VASP Marque : CITROEN Type : M10CTRVP189R732 N° dans la série du type : VF7SWYHTUNT645021 Energie : GO Kilométrage inscrit au compteur : 125139 Désignation commerciale : C3	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : TLSE ENCHERES AUTOMOBILES ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																	
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	<table><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-0.2m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">4%</td><td colspan="2">2%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">738daN</td><td colspan="2">415daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>244daN</td><td>221daN</td><td>139daN</td><td>150daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">10%</td><td colspan="2">8%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>244daN</td><td>221daN</td><td>139daN</td><td>150daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">65%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 20%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-0.5%</td><td>-1.8%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-4.0%</td><td>-0.3%</td><td></td><td></td></tr></table>		AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-0.2m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	4%		2%		Forces verticales	738daN		415daN		Frein de service					Force de freinage:	244daN	221daN	139daN	150daN	Déséquilibre (<20%):	10%		8%		Force de freinage (efficacité):	244daN	221daN	139daN	150daN	Taux d'efficacité global (=58%):	65%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%				Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.5%	-1.8%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-0.3%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																															
	G	D	G	D																																																														
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.2m/km																																																																	
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		2%																																																															
Forces verticales	738daN		415daN																																																															
Frein de service																																																																		
Force de freinage:	244daN	221daN	139daN	150daN																																																														
Déséquilibre (<20%):	10%		8%																																																															
Force de freinage (efficacité):	244daN	221daN	139daN	150daN																																																														
Taux d'efficacité global (=58%):	65%																																																																	
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%																																																																	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.5%	-1.8%																																																																
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-0.3%																																																																