



N° D'IMPRIMÉ CV60674653

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

## DATE DU CONTRÔLE

22/07/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26011031

## FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

## DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GQ-840-PP (F)

Date d'immatriculation

03/08/2023

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

03/08/2023

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

MEGANE

N° dans la série du type (VIN)

VF1RFB00071415923

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10RENVPE65J739

Énergie

GO

Document(s) présent(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

## KILOMÉTRAGE RELEVÉ

65382

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                            | AVANT                   |         | ARRIERE |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
|                                                            | G                       | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                                    | -2.2 m/km               |         |         |         |
| Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :                   | 1 %                     |         | 15 %    |         |
| Forces verticales :                                        | 902 daN                 |         | 547 daN |         |
| Frein de service                                           |                         |         |         |         |
| Forces de freinage :                                       | 352 daN                 | 347 daN | 231 daN | 223 daN |
| Déséquilibre ( $<20\%$ ) :                                 | 2 %                     |         | 4 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                          | 352 daN                 | 347 daN | 231 daN | 223 daN |
| Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :                 | 79 %                    |         |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : | 22 %                    |         |         |         |
| Émissions à l'échappement                                  |                         |         |         |         |
| Opacité des fumées(0.51 m-1)                               | C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 |         |         |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :                     | -1.4 %                  |         | -1.9 %  |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :               | -4.0 %                  |         | -4.0 %  |         |



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO