



N° D'IMPRIMÉ CV60655973

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

as AUTOSECURITE
CONTROLE TECHNIQUE

202

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

14/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010643

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AV
3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : HC-914-ZP (F) Date d'immatriculation : 21/04/2025 Date de 1^{ère} mise en circulation : 21/04/2025

Marque

JEEP

Désignation commerciale

AVENGER

N° dans la série du type (VIN)

ZAC5JABL8SJL59139

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

ILLISIBLE

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

15412

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-14.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		7 %	
Forces verticales :	742 daN		493 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	291 daN	205 daN	170 daN	147 daN
Déséquilibre (<20%) :	30 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	205 daN	170 daN	147 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.01 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.012
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-1.7 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO