

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637811231

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique		20/01/2026	26089483						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE									
Défavorable pour défaillances majeures									
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ									
19/03/2026									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contre visite									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÉMENT : S013S227									
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN									
(3) COORDONNÉES :									
Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÉMENT : 013S1467 SIGNATURE : 									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE									
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
GB-223-XW (F)		22/09/2021		22/09/2021					
Marque		Désignation commerciale							
RENAULT		KANGOO							
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre					
VF1WF000066860316		N1		CTTE					
Type/CNIT		Énergie							
N10RENCTD628596		GO							
Document(s) présenté(s)									
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ									
78162									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE									
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :							
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :									
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES									
						AVANT	ARRIERE		
						G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):						-1.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):						0% 4%			
Forces verticales :						970daN 574daN			
Frein de service :									
Forces de freinage :						360daN	349daN	200daN	195daN
Déséquilibre (<20%):						4%			3%
Forces de freinage (efficacité) :						360daN	349daN	200daN	195daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):						71%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 18%									
Emissions à l'échappement :									
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1									
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)						-2,1%	-3,5%		