

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000172115

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	10/09/2026	V2681613

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÈMENT : S031Z123 RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 ADRESSE :ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV) 2 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G) 3 - 4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D) 4 - 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D) 5 - 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G) 6 - 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, AVD, AVG, ARD)
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés N° D'AGRÈMENT : 031Z1541 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
N° Immatriculation GV-644-AC (F) Date d'immatriculation 07/02/2024 Date de 1^{ère} mise en circulation 07/02/2024 Genre CTTE Marque RENAULT TRUCKS Type MFFM00M96U5123D3T0 N° dans la série du type VF6MF000171707587 Energie GO Kilométrage inscrit au compteur 50893 Désignation commerciale MASTER	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : TLSE ENCHERES AUTOMOBILES ADRESSE :POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	<table><tr><th></th><th>AVANT</th><th></th><th>ARRIÈRE</th></tr><tr><td></td><td>G</td><td>D</td><td>G D</td></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td>-0.8m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td>5%</td><td></td><td>6%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td>1342daN</td><td></td><td>786daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>469daN</td><td>489daN</td><td>299daN 299daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td>5%</td><td></td><td>0%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>469daN</td><td>489daN</td><td>299daN 299daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=50%):</td><td></td><td>73%</td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td></td><td></td><td>Taux d'efficacité (=18%): 22%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</td><td>-0.2%</td><td>-0.4%</td><td></td></tr></table>		AVANT		ARRIÈRE		G	D	G D	Ripage (-8 à +8m/km)	-0.8m/km			Dissymétrie suspension (=30%)	5%		6%	Forces verticales	1342daN		786daN	Frein de service				Force de freinage:	469daN	489daN	299daN 299daN	Déséquilibre (<20%):	5%		0%	Force de freinage (efficacité):	469daN	489daN	299daN 299daN	Taux d'efficacité global (=50%):		73%		Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 22%	Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-0.2%	-0.4%	
	AVANT		ARRIÈRE																																														
	G	D	G D																																														
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.8m/km																																																
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		6%																																														
Forces verticales	1342daN		786daN																																														
Frein de service																																																	
Force de freinage:	469daN	489daN	299daN 299daN																																														
Déséquilibre (<20%):	5%		0%																																														
Force de freinage (efficacité):	469daN	489daN	299daN 299daN																																														
Taux d'efficacité global (=50%):		73%																																															
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 22%																																														
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-0.2%	-0.4%																																															