




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C73766896

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique		02/09/2026	26000882																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																								
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																										
01/09/2028																																																																										
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																										
Contrôle technique périodique																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																										
N° D'AGRÈMENT : S013C326																																																																										
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS																																																																										
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 013C1635																																																																										
SIGNATURE : 																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																										
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																							
GS-641-LP (F)		17/11/2023	28/03/2022																																																																							
Marque		Désignation commerciale																																																																								
PEUGEOT		3008																																																																								
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre																																																																							
VF3M45GBUMS231844		M1	VP																																																																							
Type/CNIT		Énergie																																																																								
M10PGTVP176S260		EE																																																																								
Document(s) présenté(s)																																																																										
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																								
63419																																																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																										
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																										
<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">+0.5 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">5 %</td><td colspan="2">0 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1020 daN</td><td colspan="2">849 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>360 daN</td><td>356 daN</td><td>289 daN</td><td>275 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td>2 %</td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>360 daN</td><td>356 daN</td><td>289 daN</td><td>275 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">68 %</td></tr><tr><td colspan="5">Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.8 %</td></tr></tbody></table>						AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.5 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		0 %		Forces verticales :	1020 daN		849 daN		Frein de service					Forces de freinage :	360 daN	356 daN	289 daN	275 daN	Déséquilibre (<20%) :	2 %		5 %		Forces de freinage (efficacité) :	360 daN	356 daN	289 daN	275 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %					Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.8 %				
	AVANT		ARRIÈRE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.5 m/km																																																																									
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		0 %																																																																							
Forces verticales :	1020 daN		849 daN																																																																							
Frein de service																																																																										
Forces de freinage :	360 daN	356 daN	289 daN	275 daN																																																																						
Déséquilibre (<20%) :	2 %		5 %																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	360 daN	356 daN	289 daN	275 daN																																																																						
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %																																																																									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %																																																																										
Émissions à l'échappement																																																																										
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001																																																																										
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.8 %																																																																										