

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S013C326

(9) RAISON SOCIALE:

CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES:

20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES

Tél: 04.42.79.64.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

013D1314

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays FZ-425-EH (F)

Date d'immatriculation 11/05/2021

Date de 1^{ère} mise en circulation 11/05/2021

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

TALISMAN

(1) N° dans la série du type (VIN) VF1RFD00867161367

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT

M10RENVPD24A700

Énergie GO

Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseul

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÊ

120337

ou un huissier de justice

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/10/2025

N' DU PROCÈS-VERBAL

25104022

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD


Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 24/06/2025: 117348 km / 09/07/2025: 119397 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

		AVANT		ARRIERE		
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G D -1.1 m/km	D	G		D	
				_		

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 3 %

Forces verticales: 1012 daN 684 daN

Frein de service 390 daN Forces de freinage : 353 daN 306 daN 299 daN Déséquilibre (<20%): 10 % 3 % Forces de freinage (efficacité): 390 daN 353 daN 306 daN 299 daN Taux d'efficacité global (≥58 %): 79 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.1 % -3.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %