

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000177898

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	29/10/2025	V2577899

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÈMENT : S031Z123 RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	DÉFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 2 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 3 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D)
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés N° D'AGRÈMENT : 031Z1352 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
N° Immatriculation : GJ-201-MA (F) Date d'immatriculation : 20/09/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation : 20/09/2022 Genre : VASP Marque : RENAULT Type : M10RENVPE650720 N° dans la série du type : VF1RFB00469910903 Energie : GO Kilométrage inscrit au compteur : 121310 Désignation commerciale : MEGANE	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : TLSE ENCHERES AUTOMOBILES ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																	
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	<table><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-2.3m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">5%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">865daN</td><td colspan="2">513daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>291daN</td><td>271daN</td><td>184daN</td><td>199daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">7%</td><td colspan="2">8%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>291daN</td><td>271daN</td><td>184daN</td><td>199daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">68%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 18%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-1.8%</td><td>-0.9%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-4.0%</td><td>-3.4%</td><td colspan="2"></td></tr></table>		AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-2.3m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	1%		5%		Forces verticales	865daN		513daN		Frein de service					Force de freinage:	291daN	271daN	184daN	199daN	Déséquilibre (<20%):	7%		8%		Force de freinage (efficacité):	291daN	271daN	184daN	199daN	Taux d'efficacité global (=58%):	68%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 18%				Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-0.9%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-3.4%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																															
	G	D	G	D																																																														
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.3m/km																																																																	
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		5%																																																															
Forces verticales	865daN		513daN																																																															
Frein de service																																																																		
Force de freinage:	291daN	271daN	184daN	199daN																																																														
Déséquilibre (<20%):	7%		8%																																																															
Force de freinage (efficacité):	291daN	271daN	184daN	199daN																																																														
Taux d'efficacité global (=58%):	68%																																																																	
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 18%																																																																	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-0.9%																																																																
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-3.4%																																																																