



N° D'IMPRIMÉ CV60656743

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

06/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010613

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD

Défaillances mineures :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD, ARG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GJ-838-PT (F)

Date d'immatriculation

26/09/2022

Date de 1^{ère} mise en circulation

26/09/2022

Marque

PEUGEOT

Désignation commerciale

3008

N° dans la série du type (VIN)

VF3MCYHZUNS110619

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10PGTVP1291887

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

58559

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G		D		G		D	
	AVANT				ARRIERE			
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.2 m/km							
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %				4 %			
Forces verticales :	899 daN				592 daN			
Frein de service								
Forces de freinage :	298 daN		312 daN		162 daN		212 daN	
Déséquilibre (<20%) :	5 %				24 %			
Forces de freinage (efficacité) :	298 daN		312 daN		162 daN		212 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %							
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %							
Émissions à l'échappement								
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:<0.1 m-1		C3:<0.1 m-1		C4:<0.1 m-1		Moyenne:<0.1 m-1	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %				-1.3 %			



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO