



N° D'IMPRIMÉ CV60655965

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

## DATE DU CONTRÔLE

12/03/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26010635

## FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

## DÉFAILLANCES CONSTATÉES

### Défaillances mineures :

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GN-899-PH (F) Date d'immatriculation : 26/04/2023 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 26/04/2023

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

E-BERLINGO

N° dans la série du type (VIN)

VR7ÉZZKXZPJ588207

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10CTRP1695573

Énergie

EL

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## KILOMÉTRAGE RELEVÉ

056220

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                    | AVANT     |         | ARRIÈRE |         |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                    | G         | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                            | -2.2 m/km |         |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                   | 2 %       |         | 3 %     |         |
| Forces verticales :                                | 953 daN   |         | 764 daN |         |
| Frein de service                                   |           |         |         |         |
| Forces de freinage :                               | 424 daN   | 386 daN | 254 daN | 255 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                              | 9 %       |         | 1 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                  | 424 daN   | 386 daN | 254 daN | 255 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) :                 | 76 %      |         |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 31 %      |         |         |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :             | -1.4 %    |         | -1.9 %  |         |



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO