



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C68940645

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/03/2026	26060916

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	
15/03/2028	

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	
Contrôle technique périodique	

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT : S033C324	
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD	
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262	

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT : 033C1314	
SIGNATURE : 	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
FR-771-NE (F)	19/08/2020	21/07/2020
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	CLIO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RJA00865089076	M1	VASP
Type/CNIT	Énergie	
M10RENVPA698570	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
86191	

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AV, AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/07/2024 : 62086 km



	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.8 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %			7 %	
Forces verticales :		810 daN			452 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	278 daN		270 daN	143 daN		133 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %			7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	278 daN		270 daN	143 daN		133 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		65 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		19 %				
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées(0.51 m-1) :	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %		-1.6 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %			