

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14595505

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/03/2026		26002442	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVD, AVG) 2.1.1.c.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G, D) 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences (AR) 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD, AVG) 7.1.1.a.2. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES : Point d'ancrage gravement détérioré (AVD) 8.1.1.a.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) DEFAILLANCES MINEURES : 2.1.5.b.1. DIRECTION ASSISTÉE : Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR) 8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/09/2019 : 250119km / 30/08/2021 : 263493km / 29/11/2023 : 281500km / 19/12/2025 : 302721km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
18/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays					
Date d'immatriculation					
Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
7723 GM 09 (F)					
27/08/2002					
01/08/2001					
Marque					
Désignation commerciale					
RENAULT					
MEGANESSEN					
(1) N° dans la série du type (VIN)					
(5) Catégorie internationale					
Genre					
VF1JA050525175794					
M1					
VP					
Type/CNIT					
Énergie					
MRE5306A6792					
GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
303672					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :					
DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

7723 GM 09

CT : 18/05/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1JA050525175794

N° d'imprimé : ZA14595505

S031Z123
26002442
XXXXXXX

		AVANT		ARRIÈRE	
G	D	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)		-5.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)		3%		24%	
Forces verticales		814daN		504daN	
Frein de service					
Force de freinage:		271daN	244daN	168daN	179daN
Déséquilibre (<20%):		10%		7%	
Force de freinage (efficacité):		271daN	244daN	168daN	179daN
Taux d'efficacité global (=50%):		65%			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (=18%): 20%			
Emissions à l'échappement					
Opacité des fumées (1.50m-1) C5: 00.93 - C6: 00.56 - C7: 00.58 - Moyenne: 0.69					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		-2.2%	-1.1%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)		-3.9%	-2.6%		