



N° D'IMPRIMÉ CV60655961

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																													
Contrôle volontaire total		11/03/2026		26010631																																																																													
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES																																																																															
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux AVG, AR, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																	
N° D'AGRÉMENT : S033C324																																																																																	
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																	
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																	
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																	
N° D'AGRÉMENT : 033T1503																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																	
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																															
GK-943-JS (F)	03/11/2022	03/11/2022																																																																															
Marque	Désignation commerciale																																																																																
TOYOTA	COROLLA																																																																																
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre																																																																															
SB1Z93BE40E340850	M1	VP																																																																															
Type/CNIT	Énergie																																																																																
M10JT0VP0610175	EH																																																																																
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																															
124595																																																																																	
		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-1.0 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">6 %</td><td colspan="2">1 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">864 daN</td><td colspan="2">602 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>303 daN</td><td>304 daN</td><td>203 daN</td><td>185 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">1 %</td><td colspan="2">9 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>303 daN</td><td>304 daN</td><td>203 daN</td><td>185 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">67 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">26 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0 %</td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td>1.012</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-0.7 %</td><td colspan="2">-1.3 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-4.0 %</td><td colspan="2">-4.0 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		1 %		Forces verticales :	864 daN		602 daN		Frein de service					Forces de freinage :	303 daN	304 daN	203 daN	185 daN	Déséquilibre (<20%) :	1 %		9 %		Forces de freinage (efficacité) :	303 daN	304 daN	203 daN	185 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	67 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.012	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-1.3 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																														
	G	D	G	D																																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.0 m/km																																																																																
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		1 %																																																																														
Forces verticales :	864 daN		602 daN																																																																														
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage :	303 daN	304 daN	203 daN	185 daN																																																																													
Déséquilibre (<20%) :	1 %		9 %																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN	304 daN	203 daN	185 daN																																																																													
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	67 %																																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %																																																																																
Émissions à l'échappement																																																																																	
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.012																																																																												
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-1.3 %																																																																														
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %																																																																														

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO