



N° D'IMPRIMÉ CV60647864

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

21/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25020096

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG

Contrôle des émissions à réchappement réalisé selon des méthodes spécifiques

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1635

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GG-836-YR (F)

Date d'immatriculation

16/06/2022

Date de 1^{ère} mise en circulation

16/06/2022

Marque

FIAT

Désignation commerciale

500C

N° dans la série du type (VIN)

ZFABF1CJ0NJG42568

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10FATVP2834339

Énergie

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

25805

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		9 %	
Forces verticales :	716 daN		460 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	260 daN	262 daN	177 daN	176 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	260 daN	262 daN	177 daN	176 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %				
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (±0.3 %) : 0.01 %	CO ralenti accéléré (±0.2 %) : 0 %		Lambda : 1.018	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.6 %	-3.0 %			



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO