



N° D'IMPRIMÉ CV60659005

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

02/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010974

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AV, AR

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Immatriculation et pays GY-698-NF (F) | Date d'immatriculation 30/07/2024 | Date de 1 ^{ère} mise en circulation 30/07/2024 |
| Marque PEUGEOT | Désignation commerciale BOXER | |
| N° dans la série du type (VIN) VF3YBE6F2R2Z68386 | Catégorie internationale N1 | Genre CTTE |
| Type/CNIT N10PGTCT215E944 | Énergie GO | |
| Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules | | |

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

21302

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | +0.3 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 1 % | | 5 % | |
| Forces verticales : | 1363 daN | | 914 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 461 daN | 431 daN | 294 daN | 279 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 7 % | | 5 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 461 daN | 431 daN | 294 daN | 279 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : | 64 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 18 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées(0.53 m-1) | C1:<0.1 m-1 | | C2:<0.1 m-1 | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -2.2 % | | -1.2 % | |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | -4.0 % | | -4.0 % | |



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO