



N° D'IMPRIMÉ CV60642178

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

05/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25020060

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension AR

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1506

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GN-417-DP (F) Date d'immatriculation : 03/04/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation : 03/04/2023

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

CLIO

N° dans la série du type (VIN)

VF1RJA00870853944

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10RENVPE43F290

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

014629

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G		D		G		D	
	AVANT				ARRIERE			
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+3.0 m/km							
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %				2 %			
Forces verticales :	720 daN				389 daN			
Frein de service								
Forces de freinage :	254 daN		253 daN		197 daN		183 daN	
Déséquilibre (<20%) :	1 %				8 %			
Forces de freinage (efficacité) :	254 daN		253 daN		197 daN		183 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	79 %							
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %							
Emissions à l'échappement								
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0 %		Lambda (0.97 à 1.03) :	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %				-2.5 %			



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO