



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

Type de contrôle volontaire	Date du contrôle	N° du procès-verbal
Contrôle volontaire total	23/09/2026	26011188
Fonctions contrôlées	Défaillances constatées	
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 1.1.21.c.2. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté AR Défaillances mineures : 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé C	
Identification du centre de contrôle		
N° D'AGRÉMENT : S033C324		
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD		
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262		
Identification du contrôleur		
N° D'AGRÉMENT : 033C1356		
SIGNATURE :		
Identification du véhicule		
Immatriculation et pays GN-877-NH (F)	Date d'immatriculation 25/04/2023	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 25/04/2023
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 508	
N° dans la série du type (VIN) VR3FPHNSTPY547352	Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10PGTVP202P353	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules		
Kilométrage relevé	Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes	
64227	G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.0 m/km Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 5 % 10 % Forces verticales : 893 daN 573 daN Frein de service Forces de freinage : 272 daN 304 daN 141 daN 181 daN Déséquilibre (<20%) : 11 % 23 % Forces de freinage (efficacité) : 272 daN 304 daN 141 daN 181 daN Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) : 61 % Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 21 % Emissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3 \%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2 \%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.1 %	
		
Informations importantes au verso		