PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61640318**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2026	26005118

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z207

(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN

(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE
11 B RUE DE LA GRAVETTE
31150 GRATENTOUR

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1569

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EX-515-AF (F)	29/03/2024	30/04/2018

Marque	Désignation commerciale
IVECO	35S14

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFCC35A205221103	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10VECCTX03L637	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

139370

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG)
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
30/06/2023 : 89954km / 21/03/2024 : 105504km / 24/03/2025 : 125027km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		6%	
Forces verticales	1334daN		1100daN	
Frein de service				
Force de freinage:	450daN	423daN	361daN	290daN
Déséquilibre (<20%):	7%		20%	
Force de freinage (efficacité):	450daN	423daN	361daN	290daN
Taux d'efficacité global (=50%):	62%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%			

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.10m-1) C1: 00.35 - C2: 00.18

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.2%	-3.2%

EX-515-AF

CT : 05/01/2027

N° d'agrément : S031Z207

N° de série : ZCFCC35A205221103

N° d'imprimé : **ZA61640318**

S031Z207
26005118
XXXXXXX