

N° D'IMPRIMÉ C72030903

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	12/10/2026	26065428			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
11/12/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT :	S033C324				
(9) RAISON SOCIALE :	SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD				
(3) COORDONNÉES :	1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT :	033C1356				
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
FA-169-ZD (F)	09/10/2018	04/10/2010			
Marque	Désignation commerciale				
AUDI	A5				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
WAUZZZ8TXBA026096	M1	VP			
Type/CNIT			Énergie		
M10AUDVP002J818			ES		
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
191899					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
		G	AVANT D	G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			+0.7 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %		8 %		
Forces verticales :	967 daN		781 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	351 daN	362 daN	262 daN	250 daN	
Déséquilibre (<20%) :	4 %		5 %		
Forces de freinage (efficacité) :	351 daN	362 daN	262 daN	250 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	27 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.31 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.3 % +0.6 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.4 % -1.7 %					