

N° D'IMPRIMÉ C65265240

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	16/10/2025	25057492					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défauts majeurs : 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	15/12/2025						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S033C324							
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD							
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 091 C0438							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation				
CM-375-ZX (F)		11/09/2013	19/11/2012				
Marque		Désignation commerciale					
NISSAN		JUKE					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre				
SJNFCAF15U6264073		M1	VP				
Type/CNIT		Énergie					
M10NSSVP0053217		GO					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ							
129617							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
	G	AVANT				ARRIERE	
		D		G		D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-6.8 m/km					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %				3 %	
Forces verticales :		827 daN				501 daN	
Frein de service							
Forces de freinage :	301 daN		301 daN	190 daN		181 daN	
Déséquilibre (<20%) :		1 %				5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	301 daN		301 daN	190 daN		181 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	73 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %							
Émissions à l'échappement							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.4 %							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.7 %							
-3.2 %							