



N° D'IMPRIMÉ CV60649644

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	19/02/2026	26020226

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 8.2.21.a.2. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION : L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C326
RAISON SOCIALE :	CTA DES ESTROUBLANS
COORDONNÉES :	20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C1506
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Immatriculation et pays GZ-125-RS (F)	Date d'immatriculation 14/10/2024	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 14/10/2024
Marque TOYOTA	Désignation commerciale PROACE	
N° dans la série du type (VIN) YARVFEHTMGZ244771	Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT N10JT0CT0550591	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
014778

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT	ARRIÈRE		
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		12 %	
Forces verticales :	1115 daN		774 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	363 daN	378 daN	247 daN	245 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	363 daN	378 daN	247 daN	245 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %		-0.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.9 %		-4.0 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO