

N° D'IMPRIMÉ C72030989

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																										
Contrôle technique périodique			14/10/2026		26065473																																																																																																										
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures			Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD																																																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																															
13/12/2026																																																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																															
Contre-visite																																																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																															
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																															
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																															
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																															
N° D'AGRÈMENT : 093F1408																																																																																																															
SIGNATURE : 																																																																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																															
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																																												
GG-713-WC (F)		10/06/2022	10/06/2022																																																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																																																													
CITROEN		C5 AIRCROSS																																																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																												
VR7ACYHZSNL014026		M1	VP																																																																																																												
Type/CNIT		Énergie																																																																																																													
M10CTRVP119R246		GO																																																																																																													
Document(s) présenté(s)																																																																																																															
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																												
113668																																																																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																															
PROCÈS-VERBAL N° :			DATE :																																																																																																												
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																															
			<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+0.0 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>3 %</td><td></td><td></td><td>1 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>930 daN</td><td></td><td></td><td>612 daN</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>334 daN</td><td></td><td>322 daN</td><td>219 daN</td><td></td><td>209 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>334 daN</td><td></td><td>322 daN</td><td>219 daN</td><td></td><td>209 daN</td></tr><tr><td colspan="7">Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %</td></tr><tr><td colspan="7">Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C2:<0.1 m-1</td><td>C3:<0.1 m-1</td><td>C4:<0.1 m-1</td><td colspan="3">Moyenne:<0.1 m-1</td></tr><tr><td colspan="7">1</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-3.0 %</td><td colspan="2"></td><td>-1.9 %</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-0.5 %</td><td colspan="2"></td><td>-0.3 %</td><td></td></tr></tbody></table>					G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %			1 %		Forces verticales :		930 daN			612 daN		Frein de service							Forces de freinage :	334 daN		322 daN	219 daN		209 daN	Déséquilibre (<20%) :		4 %			5 %		Forces de freinage (efficacité) :	334 daN		322 daN	219 daN		209 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %							Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %							Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1			1							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-3.0 %			-1.9 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-0.5 %			-0.3 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																									
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km																																																																																																													
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %			1 %																																																																																																										
Forces verticales :		930 daN			612 daN																																																																																																										
Frein de service																																																																																																															
Forces de freinage :	334 daN		322 daN	219 daN		209 daN																																																																																																									
Déséquilibre (<20%) :		4 %			5 %																																																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	334 daN		322 daN	219 daN		209 daN																																																																																																									
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %																																																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %																																																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																																															
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1																																																																																																											
1																																																																																																															
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-3.0 %			-1.9 %																																																																																																										
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-0.5 %			-0.3 %																																																																																																										