



N° D'IMPRIMÉ CV60655953

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

09/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010623

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
5.2.3.f.1. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) ARG
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GS-442-JF (F) Date d'immatriculation : 18/11/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation : 28/08/2023

Marque

FORD

Désignation commerciale

PUMA

N° dans la série du type (VIN)

WF02XXERK2PE18564

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

ILLISIBLE

Énergie

EH

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

21822

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.6 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %		2 %	
Forces verticales :	813 daN		486 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	336 daN	313 daN	178 daN	213 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	7 %		17 %	
Forces de freinage (efficacité) :	336 daN	313 daN	178 daN	213 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	80 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0.06 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.026
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %		-1.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-3.3 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO