

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13260468

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/09/2026		26007335	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCES MAJEURES : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) DÉFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
GJ-454-FP (F) 02/09/2022 02/09/2022					
Marque Désignation commerciale					
KIA SPORTAGE					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
U5YPV81AGNL068133 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
M10K1AVP0044242 GH					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
81045					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

GJ-454-FP

CT : 23/11/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : U5YPV81AGNL068133

N° d'imprimé : ZA13260468

S031Z123
26007335
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-3.3m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		2%	
Forces verticales	935daN		625daN	
Frein de service				
Force de freinage:	353daN	320daN	185daN	174daN
Déséquilibre (<20%):	10%		6%	
Force de freinage (efficacité):	353daN	320daN	185daN	174daN
Taux d'efficacité global (=58%):	66%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 19%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.17 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-2.7%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.7%	-3.7%		