



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C69178625

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/04/2026	26061325

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures : 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p>Défaillances mineures : 1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré AVG, ARD, AVD, ARG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AV 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AR</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/03/2026 : 78906 km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
31/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S033C324
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 033C1356
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays GH-866-KR (F)	Date d'immatriculation 25/08/2023	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 07/07/2022
Marque FORD	Désignation commerciale TRANSIT CUSTOM	
(1) N° dans la série du type (VIN) WF0YXXTTGYNL25822	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT N10FRDCT4452365	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
78908

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.2 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		25 %		
Forces verticales :	1244 daN		683 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	463 daN	499 daN	255 daN	253 daN	
Déséquilibre (<20%) :	8 %		1 %		
Forces de freinage (efficacité) :	463 daN	499 daN	255 daN	253 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	76 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	18 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-2.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.7 %		-1.1 %		