



N° D'IMPRIMÉ C72030926

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		15/10/2026		26065520																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif AVD 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
14/12/2026																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contre-visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		Défaillances mineures : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, D 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AR 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670																																																																														
N° D'AGRÉMENT : S033C324		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/04/2020 : 83843 km / 29/08/2022 : 93700 km / 18/09/2024 : 95722 km																																																																														
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÉMENT : 033C1356																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																												
AL-759-CY (F)		04/02/2010		20/02/2007																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
NISSAN		MICRA																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
SJNEDAK12U2216764		M1		VP																																																																												
Type/CNIT		Énergie																																																																														
MJN5221DY066		GO																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
98028																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																														
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																
		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-1.4 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">4 %</td><td colspan="2">4 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">718 daN</td><td colspan="2">383 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>267 daN</td><td>256 daN</td><td>125 daN</td><td>125 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">5 %</td><td colspan="2">0 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>267 daN</td><td>256 daN</td><td>125 daN</td><td>125 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">70 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">20 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(1.49 m-1)</td><td>C5:1.04 m-1</td><td>C6:0.53 m-1</td><td>C7:0.81 m-1</td><td>Moyenne:0.8 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-3.2 %</td><td colspan="2">+1.4 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-1.4 %</td><td colspan="2">-2.2 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.4 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		4 %		Forces verticales :	718 daN		383 daN		Frein de service					Forces de freinage :	267 daN	256 daN	125 daN	125 daN	Déséquilibre (<20%) :	5 %		0 %		Forces de freinage (efficacité) :	267 daN	256 daN	125 daN	125 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	70 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(1.49 m-1)	C5:1.04 m-1	C6:0.53 m-1	C7:0.81 m-1	Moyenne:0.8 m-1	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.2 %		+1.4 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-2.2 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.4 m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		4 %																																																																													
Forces verticales :	718 daN		383 daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Forces de freinage :	267 daN	256 daN	125 daN	125 daN																																																																												
Déséquilibre (<20%) :	5 %		0 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	267 daN	256 daN	125 daN	125 daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	70 %																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																
Opacité des fumées(1.49 m-1)	C5:1.04 m-1	C6:0.53 m-1	C7:0.81 m-1	Moyenne:0.8 m-1																																																																												
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.2 %		+1.4 %																																																																													
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-2.2 %																																																																													