



N° D'IMPRIMÉ CV60628635

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

09/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25020021

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances critiques : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)
5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée AVG

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, AVD, ARG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013D1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GX-581-DE (F)

Date d'immatriculation

28/05/2024

Date de 1^{ère} mise en circulation

28/05/2024

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

CLIO

N° dans la série du type (VIN)

VF1RJA00872991326

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10RENVPF47J993

Énergie

ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

40427

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+3.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		3 %	
Forces verticales :	695 daN		425 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	268 daN	256 daN	181 daN	186 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	268 daN	256 daN	181 daN	186 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	79 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.03 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.04 %	
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.04 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %		-2.2 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO