

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA14395579

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																								
Contrôle technique périodique		27/07/2026		26005934																																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																										
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences (D) 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD, AVG) 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARG) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR, G, AV, ARG, C) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D) Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».																																																																										
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																												
26/09/2026																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																												
Contre-visite																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																												
N° D'AGRÈMENT : S031Z123																																																																												
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																																												
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																																												
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																												
N° D'AGRÈMENT : 031F1384																																																																												
SIGNATURE :																																																																												
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																												
(2) Immatriculation et pays FF-551-LG (F)																																																																												
Date d'immatriculation 15/04/2019																																																																												
Date de 1 ^{ère} mise en circulation 15/04/2019																																																																												
Marque FORD																																																																												
Désignation commerciale TRANSIT																																																																												
(1) N° dans la série du type (VIN) WF0XXTTGXKC34617																																																																												
(5) Catégorie internationale N1																																																																												
Genre CTTE																																																																												
Type/CNIT N10FRDCT280E409																																																																												
Énergie GO																																																																												
Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules																																																																												
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																												
49050																																																																												
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																												
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																												
DATE :																																																																												
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="2">-5.9m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%)</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">1%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">1307daN</td><td colspan="2">781daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>462daN</td><td>463daN</td><td>288daN</td><td>276daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">5%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>462daN</td><td>463daN</td><td>288daN</td><td>276daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50%):</td><td colspan="4">71%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (≥18%): 20%</td></tr><tr><td colspan="5">Emissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</td><td>-1.7%</td><td>-2.4%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>%</td><td>-4.0%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-5.9m/km				Dissymétrie suspension (≤30%)	1%		1%		Forces verticales	1307daN		781daN		Frein de service					Force de freinage:	462daN	463daN	288daN	276daN	Déséquilibre (<20%):	1%		5%		Force de freinage (efficacité):	462daN	463daN	288daN	276daN	Taux d'efficacité global (≥50%):	71%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 20%				Emissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10					Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.7%	-2.4%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	%	-4.0%		
	AVANT		ARRIERE																																																																									
	G	D	G	D																																																																								
Ripage (-8 à +8m/km)	-5.9m/km																																																																											
Dissymétrie suspension (≤30%)	1%		1%																																																																									
Forces verticales	1307daN		781daN																																																																									
Frein de service																																																																												
Force de freinage:	462daN	463daN	288daN	276daN																																																																								
Déséquilibre (<20%):	1%		5%																																																																									
Force de freinage (efficacité):	462daN	463daN	288daN	276daN																																																																								
Taux d'efficacité global (≥50%):	71%																																																																											
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 20%																																																																											
Emissions à l'échappement																																																																												
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10																																																																												
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.7%	-2.4%																																																																										
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	%	-4.0%																																																																										