

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 640959157

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26095527

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2026

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARD,ARG.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT 50135227

(9) RAISON SOCIALE MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800

Espace Carthage

13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT 01351586

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

GM-465-DW (F)

15/02/2023

Date de 1^{ère} mise en circulation

15/02/2023

Marque

FORD

Désignation commerciale

KUGA

(1) N° dans la série du type (VIN)

WFOFXXWPMHNG14310

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10FRDVP4928219

Énergie

FH

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

72268

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	-10.1m/Km			
Forces verticales :	0%		3%	
Frein de service :	975daN		669daN	
Forces de freinage :	281daN	280daN	233daN	222daN
Déséquilibre ($< 20\%$):	1%			
Forces de freinage (efficacité) :	281daN	280daN	233daN	222daN
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	61%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 27%				
Emissions à l'échappement :				
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.03% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.027				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+0.1%	-2.1%		
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%		