



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° D'IMPRIMÉ CV60626556

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

06/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010230

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

Défaillances mineures :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISSE : Mauvais fonctionnement

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GN-913-VG (F)

Date d'immatriculation

09/05/2023

Date de 1^{ère} mise en circulation

09/05/2023

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

C3 AIRCROSS

N° dans la série du type (VIN)

VF72RHNPM4104763

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10CTRPV192L372

Énergie

ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

039448

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		0 %	
Forces verticales :	804 daN		526 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	312 daN	293 daN	200 daN	197 daN
Déséquilibre (≤20%) :	7 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	312 daN	293 daN	200 daN	197 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.13 %	
			Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.3 %		-0.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %		-2.3 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO