N° D'IMPRIMÉ CV60628597

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	19/09/2025	25019983

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013C1506

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GN-959-RM (F)	28/04/2023	28/04/2023

Marque	Désignation commerciale
OPEL	CROSSLAND

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
W0V7H9ED0P4071473	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PELVP6758782	ES

Document(s) présenté(s)

Récépissé de dépôt de dossier de Réception à titre isolé, datant de moins d'un an, délivré par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

022028

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		16 %	
Forces verticales :	786 daN		481 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	296 daN	260 daN	184 daN	182 daN
Déséquilibre (<20%) :	13 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	296 daN	260 daN	184 daN	182 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.01 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.017

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -2.3 %

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO