



N° D'IMPRIMÉ CV60626532

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

01/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010106

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GS-963-EF (F)

Date d'immatriculation

02/11/2023

Date de 1^{ère} mise en circulation

02/11/2023

Marque

CUPRA

Désignation commerciale

FORMENTOR VZ E-HYBRID

N° dans la série du type (VIN)

VSSZZZKM1RR036630

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10LUJVP001U074

Énergie

EE

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

53811

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		6 %	
Forces verticales :	959 daN		763 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	316 daN	333 daN	293 daN	295 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	316 daN	333 daN	293 daN	295 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	34 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.06 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %
			Lambda (0.97 à 1.03) :	1.018
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.1 %		-0.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.3 %		+0.3 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO