

NATURE DU CONTRÔLE Volontaire total	(3) DATE DU CONTRÔLE 24/07/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26036918																																																																						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ Non concerné par un contrôle technique volontaire	Groupe(s) de points contrôlés : Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Non concerné par un contrôle technique volontaire	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD.																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S013S227 (9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN (3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE	Défaillance(s) mineure(s) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD. 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVD,AVG,ARD,ARG. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD.																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 013S1363 SIGNATURE : 																																																																								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																								
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation HC-474-JW (F) 13/03/2025 13/03/2025																																																																								
Marque Désignation commerciale RENAULT CLIO																																																																								
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1RJA00074254190 M1 VP																																																																								
Type/CNIT Énergie M10RENVJPJ25M062 EH																																																																								
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 12847	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																							
MENTIONS LÉGALES - Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié. - Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques). - En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans votre centre de contrôle technique. - Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié). - Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td> <td colspan="4">-0.1m/Km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td> <td colspan="2">8%</td> <td colspan="2">9%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">758daN</td> <td colspan="2">527daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>252daN</td> <td>251daN</td> <td>161daN</td> <td>172daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%):</td> <td colspan="2">1%</td> <td colspan="2">7%</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>252daN</td> <td>251daN</td> <td>161daN</td> <td>172daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité (≥ 58%):</td> <td colspan="2">65%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20%</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤ 0,3%); 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%); 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td> <td>-2.3%</td> <td>-2.7%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.1m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	8%		9%		Forces verticales :	758daN		527daN		Frein de service :					Forces de freinage :	252daN	251daN	161daN	172daN	Déséquilibre (<20%):	1%		7%		Forces de freinage (efficacité) :	252daN	251daN	161daN	172daN	Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20%					Emissions à l'échappement :					CO ralenti (≤ 0,3%); 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%); 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.3%	-2.7%		
	AVANT		ARRIERE																																																																					
	G	D	G	D																																																																				
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.1m/Km																																																																							
Dissymétrie suspension (≤30%):	8%		9%																																																																					
Forces verticales :	758daN		527daN																																																																					
Frein de service :																																																																								
Forces de freinage :	252daN	251daN	161daN	172daN																																																																				
Déséquilibre (<20%):	1%		7%																																																																					
Forces de freinage (efficacité) :	252daN	251daN	161daN	172daN																																																																				
Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%																																																																							
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20%																																																																								
Emissions à l'échappement :																																																																								
CO ralenti (≤ 0,3%); 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%); 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021																																																																								
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.3%	-2.7%																																																																						