



N° D'IMPRIMÉ CV60675024

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

03/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26020465

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1635

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : HD-416-DG (F) Date d'immatriculation : 23/04/2025 Date de 1^{ère} mise en circulation : 04/03/2024

Marque : FIAT Désignation commerciale : 500

N° dans la série du type (VIN) : ZFACF1BJ6PJ27077 Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT : M10FATVP305A894 Énergie : EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

11070

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		0 %	
Forces verticales :	659 daN		363 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	241 daN	204 daN	126 daN	119 daN
Déséquilibre (<20%) :	16 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	241 daN	204 daN	126 daN	119 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	67 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.08 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.8 %		-4.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.7 %		-3.8 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO