

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000177918

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	30/10/2025	V2577919

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÈMENT : S031Z123 RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés N° D'AGRÈMENT : 031Z1522 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
N° Immatriculation : GS-123-LT (F) Date d'immatriculation : 17/11/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation : 17/11/2023 Genre : VP Marque : RENAULT Type : M10RENVPF57K023 N° dans la série du type : VF1RHN00371709540 Energie : EH Kilométrage inscrit au compteur : 90579 Désignation commerciale : AUSTRAL	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : TLSE ENCHERES AUTOMOBILES ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																											
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	<table><tr><th></th><th>AVANT</th><th></th><th>ARRIÈRE</th></tr><tr><td></td><td>G</td><td>D</td><td>G</td><td>D</td></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-4.0m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="4">1% 7%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="4">973daN 642daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>305daN</td><td>338daN</td><td>177daN</td><td>205daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="4">10% 14%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>305daN</td><td>338daN</td><td>177daN</td><td>205daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">63%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 21%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td colspan="4">-2.7% -1.8%</td></tr></table>		AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-4.0m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	1% 7%				Forces verticales	973daN 642daN				Frein de service					Force de freinage:	305daN	338daN	177daN	205daN	Déséquilibre (<20%):	10% 14%				Force de freinage (efficacité):	305daN	338daN	177daN	205daN	Taux d'efficacité global (=58%):	63%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%				Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.7% -1.8%			
	AVANT		ARRIÈRE																																																									
	G	D	G	D																																																								
Ripage (-8 à +8m/km)	-4.0m/km																																																											
Dissymétrie suspension (=30%)	1% 7%																																																											
Forces verticales	973daN 642daN																																																											
Frein de service																																																												
Force de freinage:	305daN	338daN	177daN	205daN																																																								
Déséquilibre (<20%):	10% 14%																																																											
Force de freinage (efficacité):	305daN	338daN	177daN	205daN																																																								
Taux d'efficacité global (=58%):	63%																																																											
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%																																																											
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.7% -1.8%																																																											