



N° D'IMPRIMÉ CV60670749

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE1188
AUTOSECURITE
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

15/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26020538

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1635

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : HF-342-EK (F)
Date d'immatriculation : 22/08/2025
Date de 1^{ère} mise en circulation : 22/08/2025

Marque

KIA

Désignation commerciale

NIRO

N° dans la série du type (VIN)

KNACR81EGS5299434

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10K1AVP0045667

Énergie

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

919

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		5 %	
Forces verticales :	893 daN		580 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	311 daN	286 daN	176 daN	181 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	311 daN	286 daN	176 daN	181 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	64 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :
				1.002
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-2.9 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.9 %		-2.8 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO