



N° D'IMPRIMÉ CV60678409

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

12/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26011237

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P208E P249C

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

HB-905-NZ (F)

Date d'immatriculation

28/01/2025

Date de 1^{ère} mise en circulation

29/11/2024

Marque

AUDI

Désignation commerciale

Q3 SPORTBACK

N° dans la série du type (VIN)

WAUZZZF37S1013406

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10AUDVP125U804

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

27301

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		7 %	
Forces verticales :	977 daN		635 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	377 daN	339 daN	222 daN	241 daN
Déséquilibre (<20%) :	11 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	377 daN	339 daN	222 daN	241 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	73 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	28 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.1 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %		-1.0 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO